



FAMIGLIA	03730
DESCRIZIONE	FRESE A TAZZA TCT - CORPO IN ACCIAIO - DENTI IN METALLO DURO PEZZO UNICO TAZZE e GAMBI - PUNTE PILOTA SOSTITUIBILI - PER INOX
IMMAGINE PRODOTTO	
TIPO D'ACCIAIO	C 45
TIPO DI DENTI	CARBURO DI TUNGSTENO H.M. ISO K20=Vickers 1710
SALDATURA DENTI	BRAZE TEC 5600 ISO 3677
GRADI TEMPERA	1100°
DUREZZA PLACCHETTA	78 HRC
CARATTERISTICA CORPO TAZZA	LARGA SCANALATURA LATERALE PER FACILITARE L'ESPULSIONE DE TRUCIOLO
ALTEZZA TAZZA	TOTALE 29 mm
CORPO TAZZA UNITO AL GAMBO	DAL Ø 14 mm a 65 mm DAL Ø 70 mm a 130 mm Gambo avvitato alla tazza tramite filetto
MASSIMO SPESSORE FORABILE	8/9 mm
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	SABBIATURA (anti-ruggine)
MOLLA D'ESPULSIONE	A partire dal Ø 17 mm - per aiutare l'espulsione del residuo nella tazza
IMPIEGO	ACCIAIO LEGATO - METALLI DURI - ACCIAIO INOX - GHISA LEGHE PESANTI METALLI IN GENERE CON RESISTENZA $R \leq 1400 \text{ N/mm}^2$
	
ELETTROUTENSILE DI RIFERIMENTO	Su trapani A COLONNA. Se si ha disponibile solo un trapano manuale, bisogna disattivare la funzione percussione, usare una bassa velocità e un'alta pressione.
RACCOMANDAZIONE	UTILIZZARE OLIO REFRIGERANTE durante l'utilizzo dove richiesto
CONFEZIONE	IN CONFEZIONE DI PLASTICA APPENDIBILE DA 1 pc.

ECEF SCHEDA TECNICA

UTENSILI PER METALLO

FAMIGLIA		03730		
TABELLA CONVERSIONE VELOCITA' periferica - GIRI/MINUTO - DIAMETRO				
diametro ∅		MATERIALE		
mm	pollici	ACCIAIO INOX	ACCIAI LEGATI	GHISA DURA
14	35/64	520	800	670
15	19/32	520	800	670
16	5/8	520	800	670
17	43/64	520	800	670
18	23/32	520	800	670
19	3/4	520	800	670
20	25/32	520	800	670
21	53/64	400	550	450
22	7/8	400	550	450
23	53/64	400	550	450
24	15/16	400	550	450
25	1"	400	550	450
26	1"1/32	400	550	450
27	1"1/16	400	550	450
28	1"7/64	400	550	450
29	1"9/64	400	550	450
30	1"1/8	400	550	450
31	1"7/32	280	450	320
32	1"1/4	280	450	320
33	1"19/64	280	450	320
34	1"11/32	280	450	320
35	1"3/8	280	450	320
36	1"27/64	280	450	320
37	1"29/64	280	450	320
38	1"1/2	280	450	320
39	1"17/32	280	450	320
40	1"9/16	280	450	320
41	1"5/8	250	380	270
42	1"21/32	250	380	270
43	1"11/16	250	380	270
44	1"3/4	250	380	270
45	1"3/4	250	380	270
46	1"13/16	250	380	270
47	1"27/32	250	380	270
48	1"7/8	250	380	270
49	1"59/64	250	380	270
50	1"31/32	250	380	270
51	2"	200	300	230
52	2"3/64	200	300	230
53	2"3/32	200	300	230
54	2"1/8	200	300	230

ECEF SCHEDA TECNICA

UTENSILI PER METALLO

FAMIGLIA		03730		
TABELLA CONVERSIONE VELOCITA' periferica - GIRI/MINUTO - DIAMETRO				
diametro ∅		MATERIALE		
mm	pollici	ACCIAIO INOX	ACCIAI LEGATI	GHISA DURA
55	2"11/64	200	300	230
56	2"13/64	200	300	230
57	2"1/4	200	300	230
58	2"9/32	200	300	230
59	2"21/64	200	300	230
60	2"3/8	200	300	230
62	2"7/16	180	280	190
65	2"9/16	180	280	190
68	2"11/16	180	280	190
70	2"3/4	180	280	190
75	2"61/64	180	280	190
80	3"5/32	180	280	190
85	3"11/32	150	200	150
90	3"9/16	150	200	150
95	3"3/4	150	200	150
100	3"15/16	150	200	150
105	4"1/8	80	130	100
110	4"3/8	80	130	100
115	4"17/32	80	130	100
120	4"3/4	80	130	100
125	4"15/16	80	130	100
130	5"1/8	80	130	100